

Specifiche

Linea Zoom High Speed		28mm T1.5	40mm T1.5	105mm T1.5
Lunghezza focale		28mm	40mm	105mm
Apertura		T1.5 to T16		
Lamelle del diaframma		9 (Diaframma rotondo)		
Distanza minima di messa a fuoco		0.30 m / 1'	0.40 m/ 1'4"	1.00 m / 3'4"
Copertura immagine		FF Φ 43.3		
Diametro lente frontale		95mm		
Diametro filtri		82mm	82mm	-
Lunghezza	EF innesto ²	107.7mm	131mm	134.2mm
	E-innesto ³	133.7mm	157mm	160.2mm
	PL innesto ⁴	99.7mm	123mm	126.2mm
Peso⁵	EF innesto	1,300g	1,560g	1,775g
	E-innesto	1,360g	1,620g	1,835g
	PL innesto	1,210g	1,470g	1,705g
FF⁶		65.5°	48.5°	19.5°
S35⁷		47.4°	34.2°	13.4°
APS-C⁸		45.9°	33.0°	12.9°

1 La distanza del fuoco è misurata a partire dal piano del sensore.

2 Dal frontale alla flangia dell'innesto EF

3 Dal frontale alla flangia dell'innesto E

4 Dal frontale alla flangia dell'innesto PL

5 Senza staffa di supporto obiettivo

6 Angolo di ripresa orizzontale corrispondente al full frame (rapporto tra i lati 1:1.5, dimensioni 36 mm x 24 mm / 1.42"x 0.94")

7 Angolo di ripresa orizzontale corrispondente al super 35 digital cinema (rapporto tra i lati 1:1.8, dimensioni 24.6 mm x 13.8 mm / 0.97"x 0.54")

8 Angolo di ripresa orizzontale corrispondente al formato APS-C (rapporto tra i lati 1:1.5, dimensioni 23.7 mm x 15.7 mm / 0.93"x 0.62")

Specifiche soggette a variazioni senza obbligo di notifica